Sundecor

Markiisidest põhjalikumalt

Eramute ja kohvikute terrassidele paigaldatakse tavaliselt terrassimarkiisid, mis moodustavad terrassi kohale tasapinnalise varikatuse. Terrassimarkiisid aitavad luua **hubase miljöö** kodude ja kohvikute väliterassidel, **kaitstes nii kõrvetava päikese kui ka vihma eest.** Samuti **aitab** terrassimarkiis **reguleerida päikesevalgust ja temperatuuri** läbi akna langeva UV-kiirte eest ruumides kui ka tagades terrassimarkiisi all istuvate inimiste heaolu välitingimustes. Nii võite ise otsustada, millal soovite terrassile päikesevalgust lasta või seda hoopis varjata päikese eest ja kaitsta vihma eest.

Terrassimarkiise on võimalik kiirelt ja vastavalt vajadusele kokku ja lahti kerida ning nende paigaldamine seinale, ilma igasuguste lisatugedeta, muudab markiisid eriliselt lihtsalt hooldatavaks ning mugavaks kasutada. Markiisi kokku pakkimine ja avamine on lihtne erinevate juhtimisvahendite abil: võite valida vändaga käsiajami, elektriajami, mida juhitakse taimeriga, lüliti või puldiga või lausa üldse lasta kogu töö ära teha täisautomaatikaga päikese- ja tuuledetektoril, mis vastavalt päikese paistmisele automaatselt lahti rullub ja tugeva tuule ja vihma korral tagasi kinni keritakse. Sundecor pakub Hunter Douglas Scandinavia terrassimarkiise seeriatest FA20 ja FA40:

FA40 seeria markiiside Max mõõdud on 3,5x7m või 4x6m. Suurema pinna katmiseks on võimalik paigaldada mitu markiisi järjestikku. FA40 seeria jaguneb omakorda markiisimudeliteks:

FA42 – Klassikaline terrassimarkiis.
FA44 – Klassikaline terrassimarkiis moodsa disainiga.
FA45 – Terrassimarkiis eriti kitsastesse kohtadesse – min laius on 115cm 160cm ulatuvuse puhul (pool markiisi ulatuvusest + 35cm)
FA46 – Terrassimarkiis kangatoega, mis tõstab markiisikanga seinapoolset osa, jättes nii lisaruumi näiteks verandauksele.
FA48 – Kassettmarkiis. Kassett pakub lisakaitset kokkurullitud markiisile. Kui soovite kokkurullitud markiisi tuule ja ilmastikuolude eest kaitsta, valige kindlasti kassetiga mudel, sest kassett kaitseb markiisikangast ilmastikust tuleneva kulumise eest. Saadaval ainult motoriseeritult.
FA20 – Kergema konstruktsiooniga lihtne ja soodne terrassimarkiis. Max mõõdud 3x5m

LISAD

Kõigile FA40 seeria markiisidele on võimalik lisada **katus**, mis kaitseb kangarulli ning takistab vihmaveel markiisi ja seina vahele pääsemast.

Kõigile FA40 seeria markiisidele (VA. FA45) on võimalik lisada "Flexi" mehhanism, **mis lihtsustab markiisi kaldenurga muutmist**, võimaldades seda teha markiisi vändaga. Kõigi markiiside kaldenurk on muudetav paigalduse käigus, aga ilma Flexi mehhanismita, tuleb kaldenurga muutmiseks kasutada tööriistasid. Flexi lisab liigendvarte otstesse silmused, mida on võimalik keerata markiisi vändaga, tõstes või langetades sellega markiisi esiäärt.

Kõik markiisid on saadaval kas käsitsi **vändaga avatavad või mootoriga** (Va. FA48 mis on saadaval vaid mootoriga).

Mootorile on võimalik lisada **päikese ja tuule andur**, mis avab ja sulgeb markiisi automaatselt. Tuuleandur sulgeb markiisi kui tõuseb tugev tuul – juhul kui olete markiisi lahti unustanud. Päikeseandur avab markiisi automaatselt piisava päikesevalguse puhul, kaitstes niiviisi teie terrassimööblit pleekimast.

Mootoreid on võimalik juhtida **kaugjuhtimispuldist**, aga saadaval on ka **Somfy TaHoma nutikodu keskjaam**, läbi mille on markiisi võimalik juhtida telefonist või siduda see erinevate nutikodu platvormidega (Google home, Apple homekit).

Lisana on saadaval markiisi esiäärt toetavad **teleskoop tuuletugivardad.**

Markiisid on disainitud Rootsis ja kokku pandud Eestis. Markiiside konstruktsioonis on silmaspeetud põhjamaade merelist kliimat ja korrosiooni taluvust. Komponendid on valmistatud: hammas- ja veorattad – survevalu tsink, suuremad veorattad – poüamiid, Katteplastikud – polüetüleen, kinnitusvahendid – rootevaba teras, tsingitud teras või Dacro 500 LC-ga töödeldud pinnaga teras, suuremad profiilid (katus, esiprofiil) – alumiinium, kangatoru ja nelikant paigaldustoru – tsingitud teras, liigendvarred – survevalu alumiinium. Liigendvarte ühendustes kasutatakse Dyneema® materjalist rihmasid, mis tagavad markiisi stabiilsuse ning koos tugevate vedrudega liigendvartes, hoiavad markiisi kanga kindlalt pinges.

Sundecor

Markiisikangad

Sundecori markiisikangad on pärit Hispaaniast, pikaajalise kogemusega tootjalt Sauleda ja Rootsi edasimüüjalt Sandatex.

Sauleda tööprotsessi ja toodete kvaliteeti tõestab ISO 9001 sertifikaat. Ka Sandatexi kangad on keskkonnasäästlikult toodetud, mõlema ettevõtte kangastel on OEKO TEX Standard 100 sertifikaat.

Kangad on ohutud inimesele ja keskkonnale ja need on toodetud vastutustundlikult.
Markiisikangaste põhiline funktsioon on pakkuda varju.

Sellest lähtuvalt kaitsevad nad ka UV-kiirguse eest ja kangas on vastupidav kuumusele ja teistele päikese kahjulikele mõjudele.

Lisaks peavad markiisikangad olema vastupidavad ka tuule ja vihma korral, kuigi see pole markiisi peamine funktsioon. Ekstreemsemate ilmaolude korral tuleks markiisi kaitsta ja see sulgeda.

SUNDECORI MARKIISIKANGASTE VALIK:

